Karta katalogowa

WISI DRC 1712

Multiswitch 17 / 12 FLEXSWITCH, kaskadowy, pasywny TERR

KLASSE A CLASS

Opis

DRC 1712 jest multiswitchem kaskadowym z 17-oma wejściami dla dystrybucji sygnałów 4 satelitów oraz jednego toru sygnałów DVB-T. Polaryzacje są dostępne dzięki 17-tu kaskadowym wyjściom przy instalacji kolejnych multiswitchy. Na 12-tu wyjściach abonenckich mogą być podłączone komercyjnie dostępne set-top-box'y lub telewizory ze zintegrowanym odbiornikiem cyfrowym DVB-S/S2. Na każdym wyjściu abonenckim dostępne są również wstawione sygnały naziemne takie jak DVB-T/T2, DAB czy FM. Aktywny kanał satelitarny zapewnia bardzo niską tłumienność DRC 1712. Poprzez pasywny kanał naziemny możliwa jest realizacja usług multimedialnych takich, jak "LAN over COAX" lub sygnały z centralnego systemu stacji czołowej. Konwerter może być zasilany przez wcześniej zainstalowane wzmacniacze lub dostępne zasilanie DRP 1533.

Podsumowanie:

- Multiswitch kaskadowy do dystrybucji 16 torów sygnałowych SAT IF oraz jednego toru sygnałów DVB-T.
- Pasywny kanał naziemny
- Zintegrowany wzmacniacz SAT niskiej tłumienności
- Preemfaza rekompensująca straty na kablu przy wysokich częstotliwościach
- Sygnały naziemne dostępne w odbiorniku bez żadnego zasilania multiswitcha
- Wysoka skuteczność ekranowania zgodna z klasą A
- Kompaktowe wymiary połączone z wygodnymi dla instalacji odległościami między gniazdami F
- Wejścia i wyjścia oznaczone kolorami

Dystrybucja w Polsce:
Diomar Sp. z o. o.
Na Skraju 34
02-197 Warszawa, Poland

tel. +48 22 846 04 88
email: wisi@diomar.pl

WISI DRC 1712

Dane techniczne	
SAT-IF	
Wejścia SAT	16 szt.
Wyjścia SAT	16 szt.
Zakres częstotliwości SAT	950 ... 2400 MHz
Tłumienie SAT	-1 ... -3 dB
Izolacja SAT-SAT	30 dB typ.
Tłumienność odbicia SAT	> 10 dB
Kanał naziemny	
Wejścia TERR	1 szt.
Wyjścia TERR	1 szt.
Zakres częstotliwości TERR	5 ... 862 MHz
Tłumienie TERR	-2 ... -4 dB
Izolacja TERR-SAT	30 dB typ.
Tłumienność odbicia TERR	> 10 dB
Wyjścia abonenckie	
Wyjścia	12 szt.
Zakres częstotliwości	5 ... 2400 MHz
Typ TERR	pasywny
Tłumienie SAT	-4 ... 0 dB
Tłumienie TERR	-27 dB (±3 dB)
Max. poziom wyj. abonen. SAT	105 dBµV
Max. poziom wyj. abonen. TERR	50 ... 110 dBµV (pasywny)
Tłumienność odbicia abonen. SAT	> 10 dB
Tłumienność odbicia abonen. TERR	> 10 dB
Sygnał kontrolny	14/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 1.0
Pobór mocy odbiornika	55 mA
Gniazda	
F-socket	29 szt.
Źródło napięcia DC	Gniazdo typu DC 5.5/2.1 mm
Sygnalizacja kodowania	VL = czarny HL = zielony VH = czerwony HH = żółty
Dane ogólne	
Wskaźnik mocy	LED
Napięcie robocze	12 ... 20 V DC
Max. pobór mocy	< 0,2 W
Współczynnik ekranowania	Klasa A, zgodna z EN 50083-2
Impedancja	75 Ω
Zakres temperatury pracy	-20 ... 70 °C
Kaskadowalny z	DRC 1708, DRC 1712, DRC 1716, DRC 1724, DRC 1732
Waga	1.01 kg
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	189 x 291 x 63 mm

Dane opakowania	
Jednostka sprzedażowa	1 szt.
Wymiary (szer. x wysok. x głęb.)	189 x 291 x 63 mm
Objętość opakowania	3.5 dm^3
Waga brutto	1.01 kg
Jednostka dostawcza	1 szt.
Wymiary jednostki dostawczej (szer. x wysok. x głęb.)	367 x 236 x 68 mm
Objętość opakowania jednostki dostawczej	6.2 dm^3
Waga brutto jednostki dostawczej	1.21 kg
EAN	4010056749699
Numer artykułu	74969
Numer taryfy	85291095

Dystrybucja w Polsce:
Diomar Sp. z o. o.
Na Skraju 34
02-197 Warszawa, Poland

tel. +48 22 846 04 88
email: wisi@diomar.pl