Informacje o produkcie

WISI WA 41 C

Analizator DVB-C

Opis

WA 41 to potężne narzędzie do monitorowania i analizowania ruchu strumienia transportowego, który przenosi informacje o audio, wideo i danych z cyfrowych kanałów telewizyjnych.

WA 41 jest w stanie analizować jedno wejście RF i jedno wejście ASI.

Dystrybucja w Polsce:
Diomar Sp. z o. o.
Na Skraju 34
02-197 Warszawa, Poland
tel. +48 22 846 04 88
email: wisi@diomar.pl

WISI WA 41 C

Zakres częstotliwości	47 ... 1000 MHz (Tryb demodulacji, Downlink), 47 ... 1000 MHz (Tryb Spectrum, Downlink), 5 ... 85 MHz (Tryb Spectrum, Uplink)
Tuning	Kanał / Częstotl. / Plan Kanałów
Gniazda wejściowe	
RF Downlink	1 x 75 Ohm (typu F)
RF Uplink (opcjonalnie)	1 x 75 Ohm (typu F)
Modem kablowy (opcjonalnie)	1 x 75 Ohm (typu F)
Strumień transportowy (ASI)	1 x 75 Ohm ASI IN BNC
Str. transport. (IP, opcjonalnie)	1 x RJ45 Gigabit Ethernet
Gniazda wyjściowe	
Strumień transportowy (ASI)	1 x 75 Ohm ASI OUT BNC
Str. transport. (IP, opcjonalnie)	1 x HDMI 1.4
Tryb demodulacji	
Zakres częstotliwości	47 ... 1000 MHz
Demodulacja	ITU-T J.83 Annex A/C standard
Konstelacje QAM	16-, 32-, 64-, 128-, 256- QAM
Szybkość symbolu	2 ... 6,9 MSymb/sec
Q.A.L. Technology (QAM Auto look)	Automatyczne wykrywanie charakterystyk sygnału i parametrów modulacji
Zakres poziomu RF	-70 ... + 15 dBm (dla pojedynczego kanału wej.)
Czułość wejścia	-60 dBm
C/N	do 50 dB
MER	do 43 dB, (± 2dB), (6,9 MSym / s, QAM 256, Poziom > -45 dBm), (Rozdzielczość 0,1 dB)
BER (załącznik A / C)	1.0E-3 do 1.0E-9
PreBER (załącznik B)	1.0E-3 do 1.0E-9
PostBER (załącznik B)	1.0E-3 do 1.0E-9
Spectrum Downlink	
Zakres częstotliwości	47 ... 1000 MHz
Rozpiętość	10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 MHz
Automat. poziom odniesienia	tak
Znaki	2
Zdefiniowana maska	dla alarmów
Spectrum Uplink (opcjonal.)	
Zakres częstotliwości	5 ... 85 MHz
Rozpiętość	80 MHz
Automat. poziom odniesienia	tak
Plan kanałów	
Fabryczny plan kanałów	do 24 różnych regionów świata
Dane MPEG	
ETSI TR 101 290	Błędy priorytetowe poziomu 1, 2, 3 (poziom 3 opcjonalnie)
Jitter PCR	tak (opcjonalnie)

Dane techniczne	
Szybkość bitowa	Services, Null packets, SI tables, All TS packets
Profile szybkości bitowej	MGB1, MGB2, MGB5, MGB5B, MGB5C, MBG5D
Widok strum. transportowego	tak
Polling	tak
Parametry usługi	Service name, provider name, SID, AID, PID, encode type, audio and video bitrates
Modem kablowy (opcjonalnie)	
Tryby	Docsis 3.0/2.0/1.1/1.0 z BPI/BPI+
Downstream	do 8 kanałów (88 ... 1002 MHz)
Upstream	do 4 kanałów
Status połączenia	DS and US frequency, DHCP, TOD, config. name, level of security, DOCSIS version
Emulacja modemu	Connection status of the modem, instantaneous speed and size data sent through the modem
Interfejsy	
USB	1 szt. (2.0)
RJ45	2 szt. (wejście IP opcjonalnie)
Rodzaj wyświetlacza	LCD
Klawiatura	Klawisze funkcyjne na przedzie panelu
Monitoring	
Interfejs sieciowy	tak
SNMP	v 2.0
Panel przedni	tak
Dane główne	
Wymary (szerokość x wysokość x głębokość)	482 x 348 x 41 mm (jednostka rack 19")
Zakres temperatury pracy	0 ... 40 °C
Zakres temper. składowania	0 ... 50 °C
Napięcie wejściowe	100...240 V AC, (@ 50...60Hz, 1,4A)

Dane opakowania	
Jednostka sprzedażowa	1 szt.
EAN	4010056744915
Numer artykułu	74491

Dystrybucja w Polsce:
Diomar Sp. z o. o.
Na Skraju 34
02-197 Warszawa, Poland
tel. +48 22 846 04 88
email: wisi@diomar.pl